

CORTO		Kosiarki czołowe		
		3200 F PROFIL	310 F	285 F
Kosiarka				
Szerokość robocza	m	3,05	3,05	2,82
Szerokość transportowa	m	3,00	3,00	2,76
Szerokość pokosu bez tarcz	mm, ok.	–	–	–
Szerokość pokosu z 1 parą tarcz	mm, ok.	1100–1450	1100–1450	1000–1350
Szerokość pokosu z 2 parami tarcz	mm, ok.	900–1450	900–1450	800–1350
Bębny tnące	Liczba	4	4	4
Noże/bęben	Liczba	3	3	3
Regularna wysokość cięcia	mm	42/30–52*	42	42
Wysokość cięcia z pierścieniem dystansowym (+6 mm)	mm	48/–	48	48
Wysokość cięcia z talerzem do wysokiego cięcia (+25 mm)	mm	67/55–77*	67	67
Masa	kg, ok.	820/830*	750	700

Wymagania wobec ciągnika

Kategoria zaczepu	kategoria	II	II	II
Liczba obrotów WOM	obr./min	1000	540/1000	540/1000
Opcjonalna liczba obrotów WOM	obr./min	–	750	750
Zespoły sterowania hydrauliki		1 × dz. jedn. ⁽¹⁾ /1 × dz. dwustr. ⁽²⁾	1 × dz. jedn. ⁽¹⁾	1 × dz. jedn. ⁽¹⁾
Zapotrzebowanie mocy	kW/KM	51/70	51/70	45/60

Wyposażenie

Odciążenie sprężynowe	●	●	●
ACTIVE FLOAT	○	○	○
Talerz do wysokiego cięcia	○	○	○
Pierścień dystansowy	○	○	○
Szybka wymiana nożyków	●	●	●
Bez tarcz pokosu	–	–	–
Tarcze pokosu	●	●	●
Dodatkowe tarcze pokosu	○	○	○
Hydr. składanie fartuchów	○	–	–
Hydrauliczne ryglowanie transportowe	–	–	–
Podnoszenie hydrauliczne	–	–	–
Zestaw do parkowania / rolki	–	–	–
Tablice ostrzegawcze z oświetleniem	○	○	○
Podwójne lusterko	○	○	○
Bezstopniowa regulacja wysokości cięcia	○	○	○

1 Do opcji z ACTIVE FLOAT

2 Do opcji z hydr. fartuchami ochronnymi

3 Do opcji z podnośnikiem hydr.

* Podtyp z bezstopniową regulacją wysokości cięcia

● Standard ○ Opcja □ Dostępne – Niedostępne

CLAAS stale stara się dostosowywać swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. W kwestiach związanych z wyposażeniem technicznym i cennikiem

CORTO		Kosiarki tylne		
		3200 CONTOUR	220	190
Kosiarka				
Szerokość robocza	m	3,05	2,10	1,85
Szerokość transportowa	m	2,05	1,95	1,80
Szerokość pokosu bez tarcz	mm, ok.	2200	900	800
Szerokość pokosu z 1 parą tarcz	mm, ok.	1100–1450	–	–
Szerokość pokosu z 2 parami tarcz	mm, ok.	900–1450	–	–
Bębny tnące	Liczba	4	2	2
Noże/bęben	Liczba	3	4	3
Regularna wysokość cięcia	mm	42	42	42
Wysokość cięcia z pierścieniem dystansowym (+6 mm)	mm	48	48	48
Wysokość cięcia z talerzem do wysokiego cięcia (+25 mm)	mm	67	67	67
Masa	kg, ok.	1050	590	540

Wymagania wobec ciągnika

Kategoria zaczepu	kategoria	II	II	II
Liczba obrotów WOM	obr./min	1000	540	540
Opcjonalna liczba obrotów WOM	obr./min	–	–	–
Zespoły sterowania hydrauliki		1 x dz. jedn. (1)/1 x dz. dwustr.	1 × dz. jedn. ⁽³⁾	1 × dz. jedn. ⁽³⁾
Zapotrzebowanie mocy	kW/KM	51/70	33/45	29/39

Wyposażenie

Odciążenie sprężynowe	–	○	○
ACTIVE FLOAT	●	–	–
Talerz do wysokiego cięcia	○	○	○
Pierścień dystansowy	○	○	○
Szybka wymiana nożyków	●	●	●
Bez tarcz pokosu	●	●	●
Tarcze pokosu	○	–	–
Dodatkowe tarcze pokosu	○	–	–
Hydr. składanie fartuchów	–	–	–
Hydrauliczne ryglowanie transportowe	○	–	–
Podnoszenie hydrauliczne	–	○	○
Zestaw do parkowania / rolki	○/○	–	–
Tablice ostrzegawcze z oświetleniem	○	○	○
Podwójne lusterko	-	-	-
Bezstopniowa regulacja wysokości cięcia	○	○	○

prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS. Zdjęcia przedstawiają maszyny z częściowo zdjętymi osłonami i elementami zabezpieczającymi. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania; ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.