

VOLTO		Seria dużych przetrząsaczy								Seria kompaktowa				
		1300 T	1100 T	1100	900 T	900	800 T	800	700	80	65	60	55	45
Wymiary i masy														
Szerokość robocza	m	13,00	10,70	10,70	8,70	8,70	7,70	7,70	6,70	7,70	6,40	5,80	5,20	4,50
Wysokość postojowa	m	3,70	3,99	3,80	3,65	3,45	3,55	3,40	3,50	3,39	3,46	3,09	2,56	2,41
Szerokość transportowa	m	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,93	2,75	2,50	2,75	2,75
Długość transportowa	m	6,06	4,22	–	4,22	–	4,22	–	–	–	–	–	–	–
Dołączanie	kategoria	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	II	I + II	I + II
Masa zależnie od wyposażenia	kg	2420	1780	1480	1440	1140	1240	980	890	910	710	720	560	540
Napęd														
Liczba obrotów WOM	obr./min	1000	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
PERMALINK		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bezobsługowa przekładnia		●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Liczba wirników														
Wirniki	liczba	10	10	10	8	8	6	6	6	8	6	6	4	4
Średnica wirników	m	1,70	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,50	1,30	1,50	1,30	1,70	1,50
Liczba ramion na wirniku	liczba	7	6	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	6
System MAX SPREAD		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kąt rozrztu	stopnie	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	14,5/18	12/16	14,5/18	12/16	12/16
Kąt pochylenia zębów	stopnie	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7
Komfort														
Stabilizatory CLAAS CKL		–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Koło kopiujące		–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Podwójne koło kopiujące		●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Podnoszenie na nawrotach		○ ¹	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Fartuch ograniczający		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Przekładnia pokosów nocnych		redukcja pręđ. do 540 obr./min	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Koło zapasowe		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Przylączya hydrauliki														
Składanie		1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × ew	1 × dw	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew
Hydr. fartuch ográn. (opcja)		1 × ew (+1 × dw ¹)	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × dw	1 × ew	1 × ew
Ogumienie kół jezdnych														
16 x 6.5–8		6	8	8	6	6	6	6	6	8	6	6	4	4
18.5 x 8.5–8		4	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
215/65–15		–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
10.00/75–15.3		2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ogumienie koła kopiującego														
16 x 6.5–8 10 PR		–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○
18.5 x 8.5–8		●	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–

¹ Do nawrotów + 1 × dw

CLAAS stale stara się dostosować swoje produkty do wymagań użytkownika. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. W kwestiach związanych z wyposażeniem technicznym i cennikiem prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS. Zdjęcia przedstawiają maszyny z częściowo zdjętymi osłonami i elementami zabezpieczającymi. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania; ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.